

Artikel Nr. 520 - Montage-Paste

Allgemeines:

Mineralölfreie, hochtemperaturstabile Mehrzweck-Montagepaste mit Festschmierstoffen zur Verhinderung von Reibung, Passungsrost, Festbrennen von Schrauben und Festfressen an Materialpaarungen.

Einsatz:

- Für alle Montagearbeiten geeignet. Gegen Ruckgleiten (stick-slip) an Führungen, Bettbahnschienen und Gleitstellen
- Zur Behandlung von Schrauben, Bolzen und Zapfen
- Gegen Verschleiß, Festbrennen und Korrosion
- Zur Vermeidung von Montage- und Demontageschäden

Produktbasis:

Festschmierstoffe mit anorganischem Verdicker, Syntheseöle mit aktiven und korrosionsschützenden Inhibitoren.

Vorteile:

- Reibungsverminderung durch synergistisch wirkende Festschmierstoffe
- Sicherer Korrosionsschutz an Schrauben- und Flanschverbindungen im Hoch- und Tieftemperaturbereich
- Gegen Bildung von Passungsrost
- Verhindert Festbrennen von Schrauben und Gewindebolzen
- Verhindert störendes Ruckgleiten (stick-slip)
- Notlaufeigenschaften

Kenndaten:

- Farbe: weiß
- Basis: Anorganischer Verdicker mit
- Festschmierstoffen, vollsynthetisch
- Dichte: 1,17 g/cm³
- Walkpenetration: 280 - 310 1/10 mm
- NLGI Klasse: 1-2
- Wasserbeständigkeit
- bei 20, 50 und 90 °C: vollkommen beständig
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C - 1100 °C

Anwendung:

Auf saubere, gereinigte Oberflächen gleichmäßig auftragen, Überschub ist nicht schädlich, sollte aber aus wirtschaftlichen Gründen vermieden werden.
