



**PRODUKTINFORMATION**  
**SILIKONFETT-SPRAY**  
**UWP ART:-NR: 535**

***Allgemeines:***

Vollsynthetisches Gel-Produkt zur Behandlung von Türgummis, Sitzschienen, Schiebedächern, Cabriodächern und Verschlüssen, Stoßdämpferaufhängungen, Gummi- und Kunststoffteilen und Stoßabsorbbern.

***Einsatz:***

Gegen Knarr- und Quietschgeräusche an Verschlüssen und Fugen von Cabriodächern.  
Verhindert das Anfrieren von Türgummis bei tiefen Temperaturen.  
Vorbehandlung von Gummis und Rahmen beim Einziehen von Windschutzscheiben.  
Wirkt an Gummidämpfern im Lenkungs- und Fahrwerksbereich gegen Quietschen und Knarren.  
Macht Gummi- und Kunststoffteile geschmeidig.  
Wertvolle Hilfe beim Einziehen von Elektrokabeln und Kunststoffisolierungen.

***Produktbasis:***

Vollsynthetisches Gleitschutz – Gel auf Silikonölbasis mit haftaktiven Wirkstoffen, UV-Schutz- und Antistatikadditiven in Lösungsmitteln.

***Vorteile:***

Langanhaltender Schutz gegen Knarr- und Quietschgeräusche, an Gummiteilen und Kunststoffen.  
Zum Einsatz an Türgummis, Cabriodächern und an allen beweglichen Kunststoffscharnieren und Gleitstellen.  
Zeichnet sich durch seine Langzeitwirkung und Alterungsbeständigkeit aus.  
Wasser- und schmutzabweisend.  
Beständig gegen Fahrtwind- und Spritzwassereinwirkung.  
Hervorragend geeignet auch im unteren Fahrzeugbereich, an Dämpfungsgummis, Stoßfängern und Führungen, gegen Knarren, Quietschen, Abrieb und Verschleiß.

***Kenndaten:***

Farbe: weißlich  
Dichte, 20°C: 0,657 g/cm<sup>3</sup>

***Anwendung:***

Auf gereinigte Oberflächen gleichmäßig aufsprühen, nach verdunsten des Lösungsmittels volle Wirksamkeit vorhanden.