

Artikel Nr. 545 - Kontakt-Fett-Spray

Allgemeines:

Vollsynthetischer Oberflächenschutz mit Gleit- und Antiverschleißigenschaften zur Behandlung von Steckverbindungen und Schaltkontakten an elektronischen- und elektrischen Anlagen im Hoch- und Niederspannungsbereich.

Einsatz:

- Zur Behandlung von elektrischen Anschlüssen, Batteriepolen, Steckern und Schaltverbindungen
- Zur Vermeidung von Montageschäden auf galvanisierten Kontaktoberflächen
- Zum Schutz vor Feuchtigkeits- und Spritzwassereinbrüchen an elektrischen Bauteilen
- Gleithilfe für leichte Montage- und Demontage von Anschlüssen, Steckern und Kontakten

Produktbasis:

Wirkstoff-Gel, auf der Basis von synthetischen Ölen, Inhibitoren und Buntmetallkorrosionsschutz in Lösungsmitteln.

Vorteile:

- Vollflächiger Kontaktschluß an Schaltkontakten und Steckern
- Kein Erhöhen der Übergangswiderstände
- Wirkt gegen Spannungsspitzen und Überhitzungszonen
- Hervorragender Oxidations- und Korrosionsschutz für alle Kontaktoberflächen, auch Gold- und Silberkontakte
- Frei von Silikon
- Wirkt gegen Verschleiß und Abrieb beim Montieren und Demontieren elektrischer Verbindungen
- Langanhaltender Schutz, hohe Standzeit des Produktes, kein Verharzen und Verkleben

Kenndaten:

- Farbe: beige
- Dichte, 20 °C: 0,89g/ml

Anwendung:

Auf gereinigte Oberflächen gleichmäßig aufsprühen, nach Verdunsten des Lösungsmittels volle Wirksamkeit vorhanden.
