



**PRODUKTINFORMATION
SYNTHESELÖSER MIT PTFE
UWP ART:-NR: 621**

Allgemeines:

Moderne Wirkstoffkombination mit synthetischen Komponenten, die extrem wirksam eindringen. Hervorragende Pflege-, Korrosionsschutz- und Gleiteigenschaften. Trocken und Notlauf Eigenschaften durch PTFE-Pigmente.

Multiprodukt für Wartung, Inspektion und Reparatur.

Einsatz:

Zur Demontage festgerosteter, festgebrannter und verklebter Teile.

Zum Lösen von Schrauben, Lagern und Gleitstellen.

Zum Schutz gegen Verschleiß und Korrosion mit Langzeitwirkung.

Produktbasis:

Dünnflüssige Synthese-Wirkstoffkomponenten mit speziellen Korrosionsschutz- und Hochdruckzusätzen, Trockenschmiermittel PTFE, verdünnt in hochwirksamen, kriechaktiven Lösungsmittel.

Vorteile:

Multiprodukte für festgerostete, verharzte oder festgebrannte Verschraubungen, Passungen und Gleitstellen.

Langzeit-Korrosionsschutz.

Hervorragende Eindringungs- und Benetzungswirkung

Kein Verharzen, kein Verkleben.

Neutral gegen Kunststoffe, Gummi und Lacke.

Langzeitwirkung durch synthetische Komponenten mit besonders stabilisiertem PTFE-Zusatz.

Kenndaten:

Farbe:	hellbraun
Dichte, 20°C:	0,751 g/cm ³
Temperatureinsatzbereich:	- 45°C bis 115°C

Anwendung:

Korrodierte und zu behandelnde Teile gut einsprühen und einwirken lassen.

Gleiteigenschaften stellen sich sofort ein.