

Artikel Nr. 840 - Karosserie-Kleber

Allgemeines:

Filmbildender Klebstoff mit hervorragender Sofortklebekraft, abgestimmt auf die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten an Fahrzeugen.

Einsatz:

Zum Verkleben von Geweben, Schaumgummi, Leder, Pappe, Himmelstoffen, Bespannungen aus Kunstleder, Stoff und Vinyl. Für Dämm-Matten, Gummi untereinander, sowie auf unlackiertem und lackiertem Untergrund, Metall und Holz.

Für Styropor-Verklebungen nicht geeignet.

Produktbasis:

Kunstharz-Klebstoff in Lösungsmitteln

Vorteile:

- Hohe Sofortklebekraft
- Einfache Anwendung durch Aufsprühen
- Beständig auch bei starken Temperatur-Schwankungen
- Beständig gegen Feuchtigkeit
- Verstellbarer Sprühstrahl für vielseitige Anwendung
- Dauerbelastbar

Anwendung:

Zu behandelnde Oberfläche gründlich reinigen und entfetten. Die Verwendung von UWP U-Reiniger bzw. UWP Karosserie-Reiniger hat sich hervorragend bewährt.

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Günstiger Sprühabstand ca. 30 cm. Die Ablüfzeit liegt je nach den zu behandelnden Materialien zwischen 5 und 15 Minuten. Die Ablüftung ist abgeschlossen, wenn die Klebeschicht beim Betupfen mit dem Finger keine Fäden mehr zieht.

Nach dem Ablüften die besprühten Teile mit kräftigem Druck ca. 30 bis 50 Sekunden zusammenfügen und pressen.

Nach jedem Sprühvorgang ist die Dose kopfstehend so lange zu sprühen, bis nur noch Treibmittel aus dem Sprühkopf austritt. Dies wirkt gegen das Verstopfen des Sprühkopfes und des Ventilsteigrohrs. Klebstoff an der Austrittsdüse muss abgewischt werden. Klebstoff-Reste können einfach mit UWP Klebstoff-Rest-Entferner beseitigt werden.

Zu beachten:

Bei dünnen Fahrzeug-Himmel-Stoffen prüfen, ob Klebstoff durchschlagen könnte, da Verfärbungen auftreten können.
